



線の幅及び間隔

円直径の12分の1を線の幅とし、  
中央の線の間隔は線の幅の2分の  
1とする。

## 新 車 用 緒 元 表

メーカー名  
納入年月日

車種

車 体 形 状	型 式			車体形状		
	車台番号			車体番号		
	車両重量	kg		車両総重量	kg	
	定 員 ( 人 ) 座 席 ( 人 ) 立 席 ( 人 ) その他 ( 人 )					
	全 長	mm		空車時軸重	前	kg
	全 高	mm			後	kg
	全 幅	mm		最小回転半径	m	
	ホイールベース	mm		最低地上高	箇所	
	F オーバーハング	mm			高さ	mm
	R "	mm		舵取り角度	内	度 分
	アプローチアングル	度			外	度 分
	デパーチャアングル	度		最大傾斜角度	度 分	
	トレッド	F	mm	R	mm	
	トーイン	mm		キングピン角度	度 分	
	キャンバー	度 分		タイヤサイズ		
キャスター	度 分					
トランスミッション						
エ ン ジ ン	原動機型式			最高出力		
	総排気量			最大トルク		
	過給器形式					
	触媒方式			E G R		
車軸方式		フロント リヤ				
ブレーキ方式 (ABS有無)						
乗 降 口	前扉有効寸法	mm		名称		
	中扉有効寸法	mm		名称		
床 面	前方口床面	床面高	mm	乗車口高	mm	
	車内通路幅 (後部)	mm		車内通路傾斜角度	度 分	
車高調整装置		下降 左傾斜	mm・全体	mm	下げ	秒
		上昇	mm		上げ	秒
		ニーリング時作動部位				
スロープ板		手動式スロープ板 ( 段折れ式 )				
		寸法	mm	×	mm	角 度
オルタネーター		出力		メーカー・型式		
セルモーター		出力		メーカー・型式		
冷 房		装置型番		コンプレッサー型式		
消火器 メーカー・型式						



枠 : 白

文字 : 白

デザイン : 白

ベース : 青

大きさ : 前方向幕部 縦 220mm × 横 215mm  
中扉部 BJ007-A と同サイズ